



об/мин*	U упр. В	R**, кОм
5	4,86	9,0
40	4,0	7,4

* Низкая скорость вращения
** R=R1+R2, значение справочное

Характеристики мотор-редуктора

1	Частота вращения	5..40 об/мин
2	Предельный момент на хвостовике вала (при частоте вращения n=20 об/мин.)	12 Н*м

Комплект поставки**

1	Ввод вращения Ду44 с мотор-редуктором и контроллером в сборе	1 шт.
2	Источник питания импульсный	1 шт.
3	Кольцо резиновое уплотнительное типоразмера согласно ГОСТ 9833-73	1 шт.

1. Привод моторизованный на базе МВТУ.303449.019 Ду44.МН.12-399.12-221
2. *Размеры для справок.
3. **Комплект поставки согласуется с заказчиком.

					МВТУ.303344.001 В0			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Привод моторизованный Ду44.МН.12-399.РЛ57Н76	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Шоничев И.Д.			11.10.2022			4.6 кг	1:2
Пров.	Маринич С.А.			23.02.2023		Лист	Листов	1
Т. контр.						000		
Н. контр.					"Электровакuumные технологии"			
Утв.	Колесник Л.Л.			23.02.2023	www.elvactech.ru			